Henkel

Surface Technologies

Fiche d´information produit

P3-SCRIBEX 300

PRODUIT D'ELIMINATION DES ENCRES ET GRAFFITIS

Domaine d'application :

* **P3-SCRIBEX 300** est conçu pour éliminer les traces pigmentaires (tags, graffiti, traces d'encres et peinture) les traces de graisse ou de caoutchouc sur skai, peinture polyuréthane, acrylique époxy, et tout type de support (pour les surfaces sensibles faire un test préalable)
* **P3-SCRIBEX 300,** de part sa formule non étiquetable et son point éclair élevé est utilisable en ambiance confinée (par exemple en milieu ERP- Souterrain)

Avantages :

* Nettoyage rapide.
* Bonne efficacité sur un large spectre d'encres.
* **P3-SCRIBEX 300** est utilisé lorsqu'un haut niveau de sécurité est requis pour le personnel et pour l'environnement : produit non étiqueté
* **P3-SCRIBEX 300** présente une odeur agréable à l'utilisation

Caractéristiques :

Aspect à 20°C	:	Liquide visqueux, incolore à légèrement ambré
Parfum	:	Framboise
Densité	:	1,14
Stockage	:	de 0 à 40 °C
Durée de vie	:	24 mois dans son emballage d'origine,

à l'abri de la lumière, de la chaleur et hors gel

Mode d'emploi:

* Appliquer le **P3-SCRIBEX 300** pur à température ambiante avec un chiffon, par pulvérisation manuelle sur les traces pigmentaires à éliminer. Dans le cas de revêtement pierreux, une brosse peut être utilisée.
Laisser agir le produit pendant le temps nécessaire et frotter si besoin. Cette opération est suivie d'un essuyage au chiffon puis d'un rinçage à l'eau.

* Immersion des pièces de quelques minutes à 30 minutes environ, et rinçage ensuite à l'eau sous pression.

Eaux de rejet : Se conformer à la législation en vigueur.

Précautions particulières : Prière de se référer à la fiche de données de sécurité.

Emballages disponibles : Bidon de 5 Kg

Henkel Surface Technologies France
Division Industrie
3, Allée E. Reynaud
77200 Torcy
Tél : 01 60 17 02 02
Fax : 01 60 17 32 91

Henkel Surface Technologies France
Division Automobile
82, Av. du 85è de Ligne
58200 Cosne-sur-Loire
Tél : 03 86 28 70 00
Fax : 03 86 28 12 37

"La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier". ; "La manipulation des produits, leur mise en oeuvre et leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en oeuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier".

Revision date: 01/02/2005 Print date: 18/10/2005